

Säkerhetsdatablad Förförordning (EG) nr 1907/2006

a.m.p.e.r.e. system sas

Reviderad datum: 28.06.2007

Reviderad-Nr. : 1,00

TRAFFIC AMPERE P Färg röd och grön / Traffic AMPERE P EXTRA vit

00127-0061

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

Namnet på ämnet eller preparatet

TRAFFIC AMPERE P Färg röd och grön / Traffic AMPERE P EXTRA vit

Användning av ämnet eller preparatet

Färgspray

Namnet på bolag/företag

a.m.p.e.r.e. system sas

Boite postale 27526

F-95040 Cergy Pontoise Cedex

Telefon ++33134647272

Telefax ++33130375517

Kontaktperson

Ansvarig avdelning

Telefonnummer för nödsituationer : ++49 (0) 6132 / 84463 GBK Gefahrgut Büro GmbH, Ingelheim

Ansvarig för säkerhetsdatabladet: sds@gbk-ingelheim.de

2. Farliga egenskaper

Klassificering

Farobeteckningar : Extremt brandfarligt, Irriterande

R-satser :

Extremt brandfarligt.

Irriterar huden.

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.

3. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

Kemisk benämning (Beredning)

Färgad konsthartsaerosol i organiska lösningsmedel

Farliga komponenter

EG-Nr.	CAS-Nr.	Kemiskt namn	Mängd/halt	Klassificering
265-192-2	64742-89-8	Solventnafta (petroleum)	< 25 %	F, Xn, Xi, N R11-38-51-53-65-67
200-827-9	74-98-6	Propan	< 20 %	F+ R12
203-448-7	106-97-8	Butan	< 10 %	F+ R12
203-603-9	108-65-6	2-Metoxi-1-metyletylacetat	< 10 %	Xi R10-36
265-149-8	64742-47-8	Destillat (petroleum)	< 5 %	Xn R65-66

Fullständiga ordalydelsen av varje R-fras finns i avsnitt 16

4. Första hjälpen

Generell rekommendation

Tag genast av nedstänkta/förorenade kläder.

För den skadade ur farozonen.

Efter inandning

Uppsök frisk luft om ångor olyckligtvis har inandats.

Kontakta läkare vid besvär.

Säkerhetsdatablad Förförordning (EG) nr 1907/2006

a.m.p.e.r.e. system sas

Reviderad datum: 28.06.2007

Reviderad-Nr. : 1,00

TRAFFIC AMPERE P Färg röd och grön / Traffic AMPERE P EXTRA vit

00127-0061

Efter hudkontakt

Tvätta med tvål och mycket vatten.

Behandla efteråt med hudkräm.

Vid långvarig hudirritation, uppsök läkare.

Efter ögonkontakt

Spola omedelbart med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 15 minuter.

Om ögonirritation består, kontakta en specialist

Efter förtäring

Läkare skall besluta huruvida kräkreflex skall utlösas eller ej.

Framkalla ej kräkning.

Uppsök omedelbart läkare.

5. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Alkoholbeständigt skum, pulver, koldioxid (CO₂), vatten besprutning

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl

Skarp vattenstråle.

Särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller preparatet i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand

Vid brand kan uppstå:

Kolmonoxid och koldioxid.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

Använd tryckluftsapparat.

Övrig information

Kan bilda explosiv blandning med luft särskilt i tomma, ej rengjorda förvaringskärl.

Behållare i närheten av brand kyles med vatten.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder

I händelse av gasbildning använd andningsskydd.

Använd endast explosionssäker utrustning.

Sörj för god ventilation.

Använd lämplig personlig skyddsutrustning.

Förvaras åtskilt från antändningskällor.

Miljöskyddsåtgärder

Får ej släppas ut i avloppet/vattenmiljön/grundvattnet.

Får ej tränga ned i marken.

Saneringsmetoder

Samlas upp med inert uppsugande material (t.ex. sand, kiselgur eller liknande).

Skyffla upp på lämplig behållare för bortskaffande.

7. Hantering och lagring

Hantering

Rekommendation för säker hantering

Sörj för lämplig ventilation.

Undvik kontakt med hud, ögon och kläder.

Säkerhetsdatablad Förordning (EG) nr 1907/2006

a.m.p.e.r.e. system sas

Reviderad datum: 28.06.2007

Reviderad-Nr. : 1,00

TRAFFIC AMPERE P Färg röd och grön / Traffic AMPERE P EXTRA vit

00127-0061

Information om brand- och explosionskydd

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.
Spraya inte mot öppen låga eller glödande material.
Upphetning av behållare medför tryckstegring och risk för sprängning.

Lagring

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Förvara behållare väl tillslutna på en kylig, väl ventilerad plats.

Information om gemensam lagerhållning

Oförenlig med oxidationsmedel

Hantering och lagring

Får ej komma i kontakt med livsmedel, drycker eller djurfoder.

Lagring-klass (VCI)

2 B

8. Begränsning av exponeringen / personlig skydd

Gränsvärden för exponering

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

CAS-nr.	Ämne	ml/m ³	mg/m ³	f/ml	Kategori	Anm.
108-65-6	1-Metoxi-2-propylacetat	50	250		NGV (8 h)	
	1-Metoxi-2-propylacetat	75	400		KTV (15 min)	

Begränsning av exponeringen

Skydd- och Åtgärder beträffande hygien

Tvätta händerna före raster och omedelbart efter hantering av produkten.

Ät, drick eller rök ej under hanteringen.

Tag genast av nedstänkta kläder.

Undvik beröring med ögon, hud och slemhinnor.

Andningskydd

Använd lämpligt andningskydd (gas filter typ AX) om ventilationen är otillräcklig.

Handskar

Stänkskydd:

Kemikalieskyddshandskar i nitril, Materialets tjocklek minst 0,4 mm, Genomträngningstid (användningstid) ca 30 minuter, t ex skyddshandske <Camatril Velours 730> från firman KCL (www.KCL.de).

Denna rekommendation baserar sig endast på den kemiska kombinerbarheten och testet enl. EN 374 under laborativ villkor.

Kraven kan variera beroende på aktuell användning. Av denna anledning ska dessutom rekommendationerna från leverantören av skyddshandskarna beaktas.

Ögonskydd

skyddsglasögon med sidoskydd

Hudskydd

Långärmad klädsel

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Allmänna upplysningar

Aggregationstillstånd

Aerosol

Färg

olika

Lukt

Lösningsmedelsliknande

Säkerhetsdatablad Förordning (EG) nr 1907/2006

a.m.p.e.r.e. system sas

Reviderad datum: 28.06.2007

Reviderad-Nr. : 1,00

TRAFFIC AMPERE P Färg röd och grön / Traffic AMPERE P EXTRA vit

00127-0061

Viktig hälso-,säkerhets-och miljöinformation

Provnormer

Tillståndsväxlingar

Kokpunkt/kokpunktsintervall - 44 °C

Flampunkt - 19 °C

Brandfarlighet

Nedre Explosionsgränser 0,9 vol. %

Övre Explosionsgränser 10,9 vol. %

Tändtemperatur 365 °C

Ångtryck : 2750 hPa

Densitet (vid 20 °C) : < 1 g/cm³

Vattenlöslighet : Ej blandbar

vid (20 °C)

Lösningsmedelhalt

< 35 %

10. Stabilitet och reaktivitet

Förhållanden som skall undvikas

Brand eller intensiv hetta kan förorsaka våldsamt sprängning av förpackningar.

Material som skall undvikas

Starkt oxiderande ämnen.

Farliga sönderdelningsprodukter

Kolmonoxid och koldioxid

Ytterligare information

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

11. Toxikologisk information

Empiriska data beträffande effekt hos människan

Irriterar huden.

Ångor kann göra att man blir dåsig och omtöcknad.

Kontakt med ögon kan leda till irritationer.

Produktens komponenter kan tas upp av kroppen genom huden.

Upprepad eller långvarig exponering kann ge hudirritation och hud inflammationer på grund av produktens avfettande egenskaper.

12. Ekologisk information

Ytterligare information

Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem

Obetydligt vattenförorenande

Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

13. Avfallshantering

Avseende avfallshantering

Säkerhetsdatablad Förordning (EG) nr 1907/2006

a.m.p.e.r.e. system sas

Reviderad datum: 28.06.2007

Reviderad-Nr. : 1,00

TRAFFIC AMPERE P Färg röd och grön / Traffic AMPERE P EXTRA vit

00127-0061

Återvinning är att föredra framför deponering eller förbränning.

Kan förbrännas, om tillåtet enligt lokala föreskrifter.

Avfallsslag nummer-Avfall från överskott/oanvända produkter

150111 FÖRPACKNINGSAVFALL; ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR, FILTERMATERIAL OCH SKYDDSKLÄDER SOM INTE ANGES PÅ ANNAN PLATS; Förpackningar (även kommunalt förpackningsavfall som samlats in separat); Metallförpackningar som innehåller en farlig, fast, porös fyllning (t.ex. asbest), även tomma tryckbehållare
Klassificeras som farligt avfall.

Förorenad förpackning

Lämna tomma sprayburkar till ett erkänt sophanteringsföretag.

14. Transport

Landtransport (ADR/RID)

ADR/RID-klass	2
Klassificeringskod :	5F
Faroklass nummer	
UN-Nr.	1950
ADR/RID-Varningsetikett	2.1
ADR/RID-Förpackningsgrupp	-
Begränsad mängd (LQ) :	LQ 2

Transportbenämning

Aerosols

Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport)

LQ 2: combination packaging: 1 l / 30 kg (total gross mass); trays: 1 l / 20 kg (total gross mass).

Insjöfartygstransport/insjöfrakt

Sjötransport/sjöfrakt

IMDG-klass	2
UN-Nr.	1950
Marine pollutant	No
EmS	F-D; S-U
Begränsad mängd (LQ) :	1 L / 30 kg
IMDG-Förpackningsgrupp	-
Varningsetikett	2.1

Transportbenämning

AEROSOLS

Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt)

Limited quantities (chapter 3.4): combination packaging: 1 l / 30 kg (total gross mass); trays: 1 l / 20 kg (total gross mass).

Flygtransport/flygfrakt

ICAO/IATA-klass	2.1
UN/ID-Nr.	1950
Varningsetikett	2.1
IATA-Packinstruktion - passagerarflyg	203
IATA-Maximal kvantitet - passagerarflyg	75 kg
IATA-Packinstruktion - fraktflyg	203
IATA-Maximal kvantitet - fraktflyg	150 kg
ICAO-Förpackningsgrupp	-

Säkerhetsdatablad Förordning (EG) nr 1907/2006

a.m.p.e.r.e. system sas

Reviderad datum: 28.06.2007

Reviderad-Nr. : 1,00

TRAFFIC AMPERE P Färg röd och grön / Traffic AMPERE P EXTRA vit

00127-0061

Begränsad mängd (LQ)
passagerarflyg

Y203 / 30 kg

Transportbenämning
AEROSOLS FLAMMABLE

15. Gällande föreskrifter

Märkning

Faroidikation F+ - Extremt brandfarligt; Xi - Irriterande

Övrig information Produkten märks enligt lagen om kemiska produkter enligt följande:

R-satser

- 12 Extremt brandfarligt.
- 38 Irriterar huden.
- 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
- 52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

S-satser

- 23 Undvik inandning av dimma.
- 33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
- 51 Sörj för god ventilation.
- 61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/varuinformationsblad.
- 09 Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.

Speciell märkning av vissa preparat

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus och temperaturer över + 50 °C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

Spraya inte mot en öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor — Rök inte. Förvaras oåtkomligt för barn.

Nationella bestämmelser

Begränsad sysselsättningsmöjlighet	Respektera begränsad sysselsättningsmöjlighet för ungdomar; Begränsad sysselsättningsmöjlighet för gravida kvinnor och mödrar under amningstiden
Vattenförorenande-klass 1999/13/EG (VOC)	1 - lågrisk för vattenkvaliteten < 60 %

16. Annan information

Fullständiga ordalydelsen av de R-fraser som nämns i avsnitten 2 och 3

- 10 Brandfarligt.
- 11 Mycket brandfarligt.
- 12 Extremt brandfarligt.
- 36 Irriterar ögonen.
- 38 Irriterar huden.
- 51 Giftig för vattenlevande organismer.
- 53 Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
- 65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
- 66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
- 67 Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
- 52/53 Skadligt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

Säkerhetsdatablad Förordning (EG) nr 1907/2006

a.m.p.e.r.e. system sas

Reviderad datum: 28.06.2007

Reviderad-Nr. : 1,00

TRAFFIC AMPERE P Färg röd och grön / Traffic AMPERE P EXTRA vit

00127-0061

Ytterligare information

Uppgifterna under punkt 4 till 8 och 10 till 12 är delvis inte tillämpliga på användning och sakkunneting hantering av varan (se användnings- och varuinformation), utan hänvisar till spridning av större mängder vid olyckor och oregelbundenheter.

Dessa uppgifter beskriver uteslutande produktens/produkternas säkerhetskrav och baserar sig på vad som är känt i dagsläget.

Leveransspecifikationer framgår av respektive produktdatablad.

De garanterar inga egenskaper hos den beskrivna produkten/de beskrivna produkterna med avseende på garantiföreskrifter enligt lag.

(e.t. - ej tillämplig, e.b. - ej bestämd).

(Alla data angående riskämnesingredienserna har tagits från den senaste versionen av underleverantörens säkerhetsdatablad.)